



この製品のポイント

やさしい光

まぶしさ・チラつきが無く、目が疲れにくい。演色性が高く、自然光に近い光。

広角照射

配光角220°と広く、ムラのない均一な光。

飛散防止

特殊ポリカーボネート採用。万が一の落下でも飛散せず安心。

こんな場所におすすめ



スペック

製品品番	20W形	40W形	110W形
	SOLANA-FD20L	SOLANA-FD40V	SOLANA-FD110J
色温度 ※1	電球色 (2600K)	昼白色 (5500K)	昼光色 (7000K)
全光束 ※2	1000lm	2100lm	5000lm
口金	G13		R17d
外径	Φ29直管型 (口金部 : Φ30)		Φ38直管型
外形寸法	L=580mm	L=1198mm	L=2367mm
質量	185 g	330 g	840 g
消費電力	14W	25.5W	64W
光源	Φ4.0mm CCFL	Φ4.0mm CCFL 2灯	Φ4.0mm CCFL 4灯
材質	特殊ポリカーボネート		フレーム部 : マグネシウム合金 カバー部 : ポリカーボネート
演色性	Ra86		
配光角度	220°		
設計寿命	40,000時間		
定格電圧	AC90V-220V(50/60Hz)		AC200V-240V(50/60Hz)
推奨温度範囲 ※3	0~40℃		

備考

※1) 110W形の、電球色 (2600K) と昼光色 (7000K) は受注生産です。

※2) 光源の数値のため、製品としての全光束は約10%ダウンします。  
昼白色 (5500K)の値です。

※3) 0℃以下では、光量低下と寿命に影響があります。

※本製品は電源内蔵タイプのため、蛍光灯器具の安定器を直結する工事が必要です。