



この製品のポイント



デザイン性

場所を問わず取り付けが可能。サインボードとしても◎



省エネ

一般蛍光灯に比べ電力削減&長寿命で経費節約。環境へ配慮した製品



やさしい光

眩しさは一般蛍光灯比50%以下。発光面全体が均一にやわらかく光りに優しい。

こんな場所におすすめ



オフィス



病院



介護施設



スポーツ施設



学校



商業施設



遊技場



工場



倉庫

スペック

製品品番	EF164-16□	EF331-56□-4	EF485-56□-4
色温度 ※1	JC : 5300K DC : 4000K	GC : 5700K DC : 4000K	
全光束 ※2	1500lm	5400lm	5400lm
外形寸法	295mm×295mm t10	595mm×595mm t10	1195mm×295mm t10
質量 ※3	0.75kg	2.5kg	2.5kg
消費電力	16W	52W	52W
材質	樹脂導光板 + アルミフレーム		
演色性	Ra80		
設計寿命	40,000時間		
定格電圧	AC90V-240V(50/60Hz)		
推奨温度範囲	-20~50℃		

備考

※1) DC/GC/JCは製品品番の□に記入。

※2) 昼白色の値です。

※3) パネルのみの質量です。

※本製品は防水仕様ではありません。

※本製品は電源のみ断熱施工不可です。

断熱材を使用する場合には、電源に被せたり、密着して使用しないでください。

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。