

やさしい光の面発光照明！天井貼付けの簡単取付



介護施設ホール天井照明

点灯状態
装飾照明



595×595mm
(EF331シリーズ)



1195×295mm
(EF485シリーズ)



当社事務所看板



【メリット】

- ☆やさしい光を実現
- ☆デザイン性抜群
- ☆省エネ・長寿命

- > グレア（眩しさ）も一般蛍光灯の50%以下
- > 天井貼付けで、天井がスッキリ
他に出来ない新しいデザインを実現
- > 電気代を節約し、メンテナンス性も抜群

EF164-16□, EF331-56□-4, EF485-56□-4 仕様表

商品名	295×295 EF164-16□	595×595 EF331-56□-4	1195×295 EF485-56□-4
消費電力	16W	52W	52W
全光束 ※1	JC, DC:1500lm BC:1350lm	GC, DC:5400lm BC:4860lm	GC, DC:5400lm BC:4860lm
外形寸法mm	295×295 t10	595×595 t10	1195×295 t10
材質	樹脂導光板+アルミフレーム		
重量 (電源含まず)	0.75kg	2.5kg	2.5kg
色温度	GC : 5700K / DC : 4000K / BC : 3000K ※2 ※EF164-16のみ JC : 5300K / DC : 4000K / BC : 3000K ※2		
演色性	Ra80		
設計寿命	40,000時間		
定格電圧	AC90V-240V(50/60Hz)		
推奨温度範囲 ※1	-20~50℃		

※1) 40℃以上では、光量低下と寿命に影響があります。 ※2) JC/GC/DC/BCは、品番の□部に記入。

※本製品は防水仕様ではありません。

※本製品は電源のみ断熱施工不可です。断熱材を使用する場合には、電源に被せたり、密着して使用しないでください。