





水銀灯を高効率なLEDへ交換！安定器内蔵でフリク交換！



【メリット】

- ☆高効率/省エネ > 水銀灯使用時より電気代を約70%削減
- ☆再点灯性 > 瞬停時でも数秒で点灯し安全性抜群
- ☆メンテナンス性 > 40,000時間の長寿命でメンテナンス性抜群



各種形状を取り揃えておりますので、詳細はお問い合わせください。

R-STH60W, R-STH100W, R-STH150W, R-STH200W 仕様表

商品名	60Wタイプ R-STH60W	100Wタイプ R-STH100W	150Wタイプ R-STH150W	200Wタイプ R-STH200W
相当品	HF250W	HF400W	MF400W	HF700W
消費電力	60W	100W	150W	200W
全光束 ※1	6900 lm	11500 lm	17250 lm	23000 lm
外形寸法mm	Φ305×H239	Φ355×H328	Φ355×H340	Φ355×H380
重量	約2.8kg	約3.3kg	約4.4kg	約5.6kg
色温度	5700K / 5000K / 4000K			
照射角度	60° / 90° / 120°			
演色性	Ra80			
防塵防水性	IP65			
設計寿命	40,000時間			
定格電圧	AC90V-305V(50/60Hz)			
推奨温度範囲 ※1	-15 ~ 50℃			

※1) 40℃以上では、光量低下と寿命に影響があります。