

モジュールLEDを連結してつくる豊富なバリエーション！



100Wタイプ (RJM-MD100)



50Wタイプ



150Wタイプ



200Wタイプ



250Wタイプ



300Wタイプ

【メリット】

- ☆ 高効率/省エネ > 水銀灯使用時より電気代を約70%削減
- ☆ 再点灯性 > 瞬停時でも数秒で点灯し安全性抜群
- ☆ 防水性 > IP66で高い防水性能 ※ランプ部
- ☆ メンテナンス性 > 40,000時間の長寿命でメンテナンス性抜群



各種形状を取り揃えておりますので、詳細はお問い合わせください。

RJM-MDシリーズ 仕様表

商品名	50Wタイプ RJM-MD50	100Wタイプ RJM-MD100	150Wタイプ RJM-MD150	200Wタイプ RJM-MD200	250Wタイプ RJM-MD250	300Wタイプ RJM-MD300
相当品	HF200W	HF400W	HF500W	HF700W	HF1000W	HF1000W 以上
消費電力	50W	100W	150W	200W	250W	300W
全光束 ※1	6000 lm	12000 lm	18000 lm	24000 lm	30000 lm	36000 lm
外形寸法mm	W320×D128 ×H110	W320×D222 ×H110	W320×D316 ×H110	W320×D410 ×H110	W320×D504 ×H110	W620×D316 ×H110
重量	3.35kg	4.80kg	5.95kg	7.3kg	9.5kg	11.2kg
色温度	5000K / 4000K / 3000K					
照射角度	24° / 60° / 90°					
演色性	Ra70					
防塵防水性	IP66 ※ランプ部 (電源はIP65)					
設計寿命	40,000時間					
定格電圧	AC100V-240V(50/60Hz)					
推奨温度範囲 ※1	-30 ~ 50℃					

※1) 40℃以上では、光量低下と寿命に影響があります。