

# 高天井LED 広角・中角タイプ



直付型 (CZTU)  
広角タイプ



直付型 (BZTU)  
中角タイプ



投光器型 (CZNA)  
広角タイプ



投光器型 (BZNA)  
中角タイプ

## ポイント



高い安全性

本体がとても軽量で、落下のリスクを最大限低減。



広角照射

グレア防止のドーム型レンズで眩しさを軽減。広範囲の空間を照らす。  
※広角タイプのみ



屋外使用OK

本体がIP65、電源がIP67と防水・防塵性能が高く屋外でも使用可能。



角度照射

配光を絞ったレンズでロスのない消費効率を実現。  
※中角タイプのみ



省エネ

水銀灯に比べ、最大80%の電気代削減。  
また、60,000時間と長寿命なのでメンテナンス性も抜群！

## オススメの場所



工場



駐車場



看板灯



スポーツ施設



ガソリンスタンド

レンズの種類

---



透明（型番末尾がT）



乳白（型番末尾がK）

※ 写真は広角タイプ

その他の製品ラインナップ

---



アイボルト型  
CFR/BFR



クレーン対応型  
CKU/BKU

重耐塩の選定目安

---

- 重耐塩 常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル  
（目安：海岸より0～200m程度の範囲）

対象製品 13・14ページ

# 高天井LED 広角・中角タイプ 直付型

## 直付型 広角タイプ

製品品番	CZTU-400-50DT CZTU-400-50DK	CZTU-700-50DT CZTU-700-50DK	CZTU-1000-50DT CZTU-1000-50DK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	DT:14610lm DK:14010lm	DT:24510lm DK:22300lm	DT:48640lm DK:43740lm
質量	3410g	3990g	6530g
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	115°		
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100V~254V		
推奨温度範囲	※2 -30℃~60℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※DT:透明レンズ DK:乳白レンズ ※保護等級は本体:IP65 電源:IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		

## 直付型 中角タイプ

製品品番	BZTU-400-50HT BZTU-400-50HK	BZTU-700-50HT BZTU-700-50HK	BZTU-1000-50ST BZTU-1000-50SK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	HT:13580lm HK:13240lm	HT:23600lm HK:22790lm	ST:45730lm SK:44170lm
質量	3410g	3990g	6530g
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	HT:80° HK:100°	HT:80° HK:100°	ST:50° SK:100°
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100V~254V		
推奨温度範囲	※2 -30℃~60℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※HT:透明レンズ HK:乳白レンズ / ST:透明レンズ SK:乳白レンズ ※保護等級は本体:IP65 電源:IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		

# 高天井LED 広角・中角タイプ 投光器型

## 投光器型 広角タイプ

製品品番	CZNA-400-50DT CZNA-400-50DK	CZNA-700-50DT CZNA-700-50DK	CZNA-1000-50DT CZNA-1000-50DK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	DT:14610lm DK:14010lm	DT:24510lm DK:22300lm	DT:48640lm DK:43740lm
質量	4150g	4730g	8090g
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	115°		
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100V~254V		
推奨温度範囲	※2 -30℃~60℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※DT:透明レンズ DK:乳白レンズ ※保護等級は本体:IP65 電源:IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		

## 投光器型 中角タイプ

製品品番	BZNA-400-50HT BZNA-400-50HK	BZNA-700-50HT BZNA-700-50HK	BZNA-1000-50ST BZNA-1000-50SK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	HT:13580lm HK:13240lm	HT:23600lm HK:22790lm	ST:45730lm SK:44170lm
質量	4150g	4730g	8090g
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	HT:80° HK:100°	HT:80° HK:100°	ST:50° SK:100°
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100~254V		
推奨温度範囲	※2 -30℃~60℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※HT:透明レンズ HK:乳白レンズ / ST:透明レンズ SK:乳白レンズ ※保護等級は本体:IP65 電源:IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		

# 高天井LED 広角・中角タイプ 重耐塩直付型

## 重耐塩直付型 広角タイプ

製品品番	CETU-400-50DT CETU-400-50DK	CETU-700-50DT CETU-700-50DK	CETU-1000-50DT CETU-1000-50DK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	DT:14610lm DK:14010lm	DT:24510lm DK:22300lm	DT:48640lm DK:43740lm
質量	2940g	3520g	6230g
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	115°		
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100V~254V		
推奨温度範囲	※2 -30℃~60℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※DT:透明レンズ DK:乳白レンズ ※保護等級は本体:IP65 電源:IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		

## 重耐塩直付型 中角タイプ

製品品番	BETU-400-50HT BETU-400-50HK	BETU-700-50HT BETU-700-50HK	BETU-1000-50ST BETU-1000-50SK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	HT:13580lm HK:13240lm	HT:23600lm HK:22790lm	ST:45730lm SK:44170lm
質量	2940g	3520g	6230g
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	HT:80° HK:100°	HT:80° HK:100°	ST:50° SK:100°
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100~254V		
推奨温度範囲	※2 -30℃~60℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※HT:透明レンズ HK:乳白レンズ / ST:透明レンズ SK:乳白レンズ ※保護等級は本体:IP65 電源:IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		

# 高天井LED 広角・中角タイプ 重耐塩投光器型

## 重耐塩投光器型 広角タイプ

製品品番	CENA-400-50DT CENA-400-50DK	CENA-700-50DT CENA-700-50DK	CENA-1000-50DT CENA-1000-50DK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	DT:14610lm DK:14010lm	DT:24510lm DK:22300lm	DT:48640lm DK:43740lm
質量	3260g	3840g	7560g
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	115°		
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100V~254V		
推奨温度範囲	※2 -30℃~60℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※DT:透明レンズ DK:乳白レンズ ※保護等級は本体:IP65 電源:IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		

## 重耐塩投光器型 中角タイプ

製品品番	BENA-400-50HT BENA-400-50HK	BENA-700-50HT BENA-700-50HK	BENA-1000-50ST BENA-1000-50SK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	HT:13580lm HK:13240lm	HT:23600lm HK:22790lm	ST:45730lm SK:44170lm
質量	3260g	3840g	7560g
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	HT:80° HK:100°	HT:80° HK:100°	ST:50° SK:100°
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100~254V		
推奨温度範囲	※2 -30℃~60℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※HT:透明レンズ HK:乳白レンズ / ST:透明レンズ SK:乳白レンズ ※保護等級は本体:IP65 電源:IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		