



アイボルト型
CFR

配光角ひろびろ115° 広範囲をカバー
高天井 広角タイプ



アイボルト型
BFR

角度付レンズでロスなく照らす
高天井 中角タイプ

この製品のポイント



屋外使用OK

本体がIP65、電源がIP67と防水・防塵性能が高く屋外でも使用可能。



省工ネ

水銀灯に比べ、最大80%の電気代削減。また、60,000時間と長寿命なのでメンテナンス性も抜群！



高い安全性

本体がとても軽量で、落下のリスクを最大限低減。



広角照射

グレア防止のドーム型レンズで眩しさを軽減。広範囲の空間を照らす。
※広角タイプのみ



角度照射

配光を絞ったレンズでロスの少ない消費効率を実現。
※中角タイプのみ

こんな場所におすすめ



街路灯



駐車場



看板灯



ガソリンスタンド



ゴルフ場



キャンプ場



工場



倉庫



商業施設



スポーツ施設

タイプいろいろ



口金型
CS/BS



吊下げ型
CTU/BTU



投光器型
CNA/BNA



クレーン対応型
CKU/BKU

高天井LED 広角・中角タイプ

スペック

広角タイプ

製品品番	CFR-250-50DT CFR-250-50DK	CFR-400-50DT CFR-400-50DK	CFR-700-50DT CFR-700-50DK	CFR-M700-50DT CFR-M700-50DK	CFR-1000-50DT CFR-1000-50DK
相当品	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯700W	メタハラ700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)				
全光束	DT:7300lm DK:6990lm	DT:14610lm DK:14010lm	DT:24510lm DK:22300lm	DT:32840lm DK:28580lm	DT:48640lm DK:42890lm
本体質量	※2 0.65kg	0.98kg	1.51kg	3.22kg	3.22kg
電源質量	1.1kg	1.4kg	1.4kg	1.8kg	1.8kg
消費電力	46W	89.6W	150W	199.6W	298W
演色性	Ra80				
配光角度	115°				
設計寿命	60,000時間				
入力電圧	AC100V~240V		AC100V~254V		
推奨温度範囲	※3 -30℃~+60℃				
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) アイボルトを含む質量です。 ※3) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※チェーン吊り具は別売りです。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。 ※DT:透明カバー DK:乳白カバー				

中角タイプ

製品品番	BFR-400-50HT BFR-400-50HK	BFR-700-50HT BFR-700-50HK	BFR-1000-50ST BFR-1000-50SK
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
色温度	※1 昼白色 (5000K)		
全光束	HT:13580lm HK:13240lm	HT:23600lm HK:22790lm	ST:45730lm SK:44170lm
本体質量	※2 0.98kg	1.51kg	3.22kg
電源質量	1.4kg	1.4kg	1.8kg
消費電力	89.6W	150W	298W
演色性	Ra80		
配光角度	HT:80° HK:100°	HT:80° HK:100°	ST:50° SK:100°
設計寿命	60,000時間		
入力電圧	AC100~254V		
推奨温度範囲	※3 -30℃~+60℃		
備考	※1) 昼白色以外 (2700K/3000K/4000K) は受注生産です。 ※2) アイボルトを含む質量です。 ※3) 放熱を妨げない設置環境での温度範囲です。 ※チェーン吊り具は別売りです。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。 ※HT:透明カバー HK:乳白カバー ST:透明カバー SK:乳白カバー		