



D228 (強化ガラスカバー付)

この製品のポイント



やさしい光

自然の光に近く、ちらつき・眩しさがなく目にやさしい。



省 工 ネ

水銀灯に比べ、約70%の電力節約。さらに、100,000時間と長寿命で交換の手間をカット。



高い安全性

瞬時点灯で水銀灯のような待機時間ナシ。瞬停時にも数秒で再点灯するので安心。

タイプいろいろ



D228S



TGS018



DLDL036

こんな場所におすすめ



駐 車 場



看 板 灯



商 業 施 設



街 路 灯



ス ポ ー ツ 施 設



工 場



倉 庫

ス ペ ッ ク

製 品 品 番	D228-WJ40/T	D228-WJ80/T	D228-WJ120/T	D228-WJ150/T	D228-WJ200/T	D228-WJ250/T	D228-WJ300/T
相 当 品 ( 水 銀 灯 )	150W	250W	400W	500W	700W	800W	1000W
色 温 度 ※1	電球色 (2700K)		温白色 (4000K)	昼白色 (5000K)		昼光色 (6500K)	
全 光 束 ※2	3600lm	7200lm	10800lm	13500lm	18000lm	22500lm	27000lm
外 形 寸 法	Φ358 ×H289	Φ399 ×H289	Φ478 ×H312		Φ506 ×H320	Φ556 ×H331	
質 量	5.18kg	6.29kg	8.27kg	8.29kg	9.27kg	10.52kg	10.65kg
消 費 電 力	40W	80W	120W	150W	200W	250W	300W
材 質	本体アルミダイカスト(ADC12)耐腐食性塗装+強化ガラス、ナノ反射膜塗装						
演 色 性	Ra>80						
設 計 寿 命	100,000時間						
定 格 電 圧 ※3	AC100V/200V(50/60Hz)						
推 奨 温 度 範 囲 ※3	-40~+60℃						

備 考

- ※1) 昼白色 (5000K) 以外は特注対応です。
- ※2) 昼白色 (5000K) の値です。
- ※3) タイプにより異なります。
- ※各種形状取り揃えております。詳しくはお問合せください。
- ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。