

# REARUN-無電極投光器

## 投光器のスタンダードへ！やさしい光で投光器置換えの9割が採用！

※当社実績



### 【メリット】

- ☆やさしい光 > 広角照射だから、LEDに比べ眩しくありません  
また作業手元が影になり難い事も特徴です
- ☆省エネ > 水銀灯使用時より電気代を約70%削減
- ☆再点灯性 > 瞬停時でも数秒で点灯し安全性抜群
- ☆メンテナンス性 > 100,000時間の長寿命でメンテナンス性抜群

各種形状を取り揃えておりますので、詳細はお問い合わせください。

### D228ペンダントタイプ 仕様表

商品名	150W相当 D228-WJ40/T	250W相当 D228-WJ80/T	400W相当 D228-WJ120/T	500W相当 D228-WJ150/T	700W相当 D228-WJ200/T	800W相当 D228-WJ250/T	1000W相当 D228-WJ300/T
消費電力	40W	80W	120W	150W	200W	250W	300W
全光束	3600lm	7200lm	10800lm	13500lm	18000lm	22500lm	27000lm
外形寸法mm	Φ358 ×H289	Φ399 ×H289	Φ478 ×H312		Φ506 ×H320	Φ556 ×H331	
材質	本体アルミダイカスト(ACD12)耐腐食性塗装+強化ガラス、メッキ又はナノ反射膜塗装						
重量	5.18kg	6.29kg	8.27kg	8.29kg	9.27kg	10.52kg	10.65kg
色温度 ※1	(2700K)(4000K)5000K(6500K)						
演色性	<Ra80						
設計寿命	100,000時間						
定格電圧※2	AC100V/200V(50/60Hz)						
推奨温度範囲	-20~50℃						

※1) 5000K以外は特注対応となります。 ※2) 機種により異なりますのでお問合せください。