



製品紹介動画

# LEDパネルライト『ウノボ』

えひめが誇る  
**スゴ技**



- 特許出願済 -

四国中央市 市民文化ホール様

LEDパネルライト『ウノボ』は、910×455mmの石膏ボードと同サイズのパネル型照明。  
石膏ボードと同じ手順で『ウノボ』をとりつければ、すっきり広々空間の出来上がりです！



## ポイント



施工簡単

取付は軽天にネジ留めするだけ。  
開口補強・吊下げ作業が不要で、  
工事コストをカット！



やさしい光

眩しさは、一般蛍光灯の半分以下。  
目が疲れにくい、やさしい明るさが  
魅力。



天井フラット

埋込みタイプなので天井の凸なし！  
空間広々。



高い安全性

パネル本体の質量は2.7Kg。  
石膏ボードより軽量で吊りボルトへの  
負荷を軽減し、安全に配慮。



斜め施工OK

傾斜のある天井はもちろん、  
壁にも取り付け可能。



省工ネ

一般蛍光灯比54%の電力削減で  
経費節約。環境へ配慮した製品。

## オススメの場所



オフィス



病院



介護施設



学校



スポーツ施設



ホテル



商業施設



工場



倉庫

# LED パネルライト『ウノボ』

オフィス



病院



工場



薬局



## スペック

| 製品品番   | RUB-9145-44L-1   | RUB-9145-44WW-2 | RUB-9145-44N-2 |
|--------|--|-----------------|----------------|
| 色温度    | 電球色(2700K)   | 温白色(3500K)      | 昼白色(5000K)     |
| 全光束    | 4100lm   | 4300lm          | 4600lm         |
| 外形寸法   | 909mm × 454mm × 9mm  |                 |                |
| 質量     | ※1   | 2.7kg           |                |
| 消費電力   | 44W  |                 |                |
| 材質     | 樹脂導光板 + アルミフレーム  |                 |                |
| 演色性    | Ra82   |                 |                |
| 設計寿命   | 40,000時間   |                 |                |
| 定格電圧   | AC90V~240V(50/60Hz)  |                 |                |
| 推奨温度範囲 | 0℃~40℃   |                 |                |
| 保証期間   | 5年間  |                 |                |
| 備考     | ※1) パネルのみの質量です。<br>※本製品は防水仕様ではありません。 ※調光タイプにつきましては、別途お問合せください。<br>※本製品は電源のみ断熱施工不可です。断熱材を使用する場合には、電源に被せたり、密着して使用しないでください。<br>※製品仕様は予告なく変更する場合があります。 |                 |                |