



製品紹介動画

# LEDパネルライト『ウノボ』

えひめが誇る  
**スゴ技**



- 特許出願済 -

四国中央市 市民文化ホール様

LEDパネルライト『ウノボ』は、910×455mmの石膏ボードと同サイズのパネル型照明。  
石膏ボードと同じ手順で『ウノボ』をとりつければ、すっきり広々空間の出来上がりです！



## ポイント



施工簡単

取付は軽天にネジ留めするだけ。  
開口補強・吊下げ作業が不要で、  
工事コストをカット！



やさしい光

眩しさは、一般蛍光灯の半分以下。  
目が疲れにくい、やさしい明るさが  
魅力。



天井フラット

埋込みタイプなので天井の凸なし！  
空間広々。



高い安全性

パネル本体の質量は2.7Kg。  
石膏ボードより軽量で吊りボルトへの  
負荷を軽減し、安全に配慮。



斜め施工OK

傾斜のある天井はもちろん、  
壁にも取り付け可能。



省工ネ

一般蛍光灯比54%の電力削減で  
経費節約。環境へ配慮した製品。

## オススメの場所



オフィス



病院



介護施設



学校



スポーツ施設



ホテル



商業施設



工場



倉庫

# LEDパネルライト『ウノボ』

オフィス



病院



工場



展示ブース



## スペック

製品品番	RUB-9145-44L-2	RUB-9145-44WW-2	RUB-9145-44N-2
色温度	電球色(2700K)	温白色(3500K)	昼白色(5000K)
全光束	4100lm	4300lm	4600lm
外形寸法	909mm × 454mm × 9mm		
質量	※1	2.7kg	
消費電力	44W		
材質	樹脂導光板 + アルミフレーム		
演色性	Ra82		
設計寿命	40,000時間		
定格電圧	AC90V~240V(50/60Hz)		
推奨温度範囲	0℃~40℃		
保証期間	5年間		
備考	※1) パネルのみの質量です。 ※本製品は防水仕様ではありません。 ※調光タイプにつきましては、別途お問合せください。 ※本製品は電源のみ断熱施工不可です。断熱材を使用する場合には、電源に被せたり、密着して使用しないでください。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。		