



直付け型
RZTU

直付け型以外の製品ラインナップ



投光器型
RZNA



アイボルト型
RFR



クレーン対応型
RKU

この製品のポイント



100℃まで使用可能

高温環境での耐熱試験を長時間実証済み。強化ガラスのレンズと耐熱性の高いLEDチップで高温環境に強い。



硫化ガス発生環境にも

耐硫化性のあるLEDチップにより反射効率を維持。



油煙環境対応

耐熱性強化ガラス採用で厳しい油煙環境に対応。油に弱い樹脂部品を一切使用しない製品設計。

スペック

製品品番	RZTU-400-50RT	RZTU-700-50RT	RZTU-M700-50RT	RZTU-1000-50RT
相当品	水銀灯400W	水銀灯700W	メタハラ700W	水銀灯1000W
色温度	昼白色 (5000K)			
全光束	12360lm	21490lm	30190lm	46230lm
本体質量	2240g	2990g	5540g	5540g
電源質量	1400g		1800g	
消費電力	88.3W	148.3W	205.1W	289.2W
演色性	Ra70			
配光角度	120°			
定格寿命	50,000時間			
入力電圧	AC100V~254V			
推奨温度範囲	電源：-30℃~60℃ / 本体：0℃~100℃			
保証期間	3年間			
備考	※専用電源は、通常仕様となりますので-20℃~60℃の環境でご使用ください。 ※保護等級は本体：IP65 電源：IP67です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。			