



40W連結タイプ

こんな場所におすすめ



トンネル工事



下水工事



イベント用



建設現場



生産ライン工場

この製品のポイント



飛散防止

チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。



連結使用可能

40Wタイプで15本の連結が可能。



屋外使用OK

防水・防塵性能が高く (IP65) 屋外での使用もお任せ。

スペック

| 製品品番 | 20W形 連結なし RP-2WC50-N-1 | 40W形 連結なし RP-4WC50-N-1 | 40W形 連結あり RP-4WC50-NS-1 |
|--------|---|---------------------------|----------------------------|
| 色温度 | 昼白色 (5700K) | | |
| 全光束 | 750lm | 1500lm | 1500lm |
| 外形寸法 | 597mm | 1221mm | 1246mm |
| 質量 | 220g | 280g | 380g |
| 消費電力 | 5.5W | 11W | 11W |
| 材質 | 特殊ポリカーボネート | | |
| 最大連結台数 | - | - | 15 |
| 設計寿命 | 40,000時間 | | |
| 定格電圧 | AC90V~125V(50/60Hz) | | |
| 推奨温度範囲 | -20℃~50℃ | | |
| 保証期間 | 2年間 | | |
| 備考 | ※電源コードの長さは、プラグ側：1.5M ソケット側：0.5Mです。 ※保護等級はIP65です。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。 | | |