



広角タイプ (100°)  
40タイプ



広角タイプ (100°)  
60タイプ



中角タイプ (50°)  
40タイプ



中角タイプ (50°)  
60タイプ

ポイント



施 工 簡 単

電源内臓タイプで施工が容易



超 軽 量

本体がカーボン樹脂製で超軽量



屋 外 使 用 O K

耐候性に優れた防水仕様 (IP66)

オススメの場所



看板灯



駐車場

型式種別・製品仕様 ※耐塩・重耐塩の環境には、重耐塩仕様もございます。

**SNB**

本体色

SNB : ブラック  
SNW : ホワイト

**40**

製品タイプ

40 : 40タイプ  
60 : 60タイプ

-

**50**

色温度

50 : 5000K (標準)  
27 : 2700K (MK除く)

**ST**

レンズ仕様

ST : 中角 (50°)  
YT : 広角 (100°)  
MK : 超広角 (150°)  
グレアレス

# L E D 小 型 投 光 器

## 広角タイプ

製品品番	SNB40-50YT	SNB40-27YT	SNB60-50YT	SNB60-27YT
色温度	5000K	2700K	5000K	2700K
全光束	4280lm	4150lm	6350lm	6160lm
質量	1920g			
消費電力	38.6W		57.6W	
演色性	Ra80			
配光角度	100°			
設計寿命	60,000時間			
入力電圧	AC100V~242V			
推奨温度範囲	-20℃~40℃			
保証期間	3年間			
備考	※本体色 白色もお選びいただけます。 ※保護等級は本体：IP66です。 ※電源は内蔵されています。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。			

## 中角タイプ

製品品番	SNB40-50ST	SNB40-27ST	SNB60-50ST	SNB60-27ST
色温度	5000K	2700K	5000K	2700K
全光束	4320lm	4190lm	6540lm	6340lm
質量	1920g			
消費電力	38.4W		58.2W	
演色性	Ra80			
配光角度	50°			
設計寿命	60,000時間			
入力電圧	AC100V~242V			
推奨温度範囲	-20℃~40℃			
保証期間	3年間			
備考	※本体色 白色もお選びいただけます。 ※保護等級は本体：IP66です。 ※電源は内蔵されています。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。			