

LED line module

LEDライン照明

電 源 別 置 タイ プ



メーカーサイト



機器組込専用 ※組込完成品にて品質確認が必要となります



機器組込専用 ※組込完成品にて品質確認が必要となります

スペック (屋内専用)

機器組込専用

※組込完成品にて品質確認が必要となります

製品品番	FGS	FGD	FGC	FGB	FGG	FGO	AF	FB/AL
特長	カバー三面が発光する新デザイン	明るさ重視のドーム型広配光デザイン	本体幅が8mmの極細ラインモジュール 壁面・天井の建築意匠照明にも	照射角度60°配光 棚奥・壁面を効果的に照明	スクエアデザイン スタンダードタイプ	厚み11mmの薄型 広配光デザイン	狭小スペースへ組込可能。 明るさ重視の薄型ライン照明	狭小スペースへ組込可能。 明るさ重視の薄型ライン照明
断面寸法								
色温度	【Ra95】 2200K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K 【Ra80】 2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K							
サイズ	最小38.5~最大2486mm (27.5mm単位)			最小37.5~最大2485mm (27.5mm単位)			最小37.5~ 最大2018mm (27.5mm単位)	最小37.5~ 最大1523mm (ALは最大1220mm) (27.5mm単位)
代表スペック	FGS-1001-N L 1001mm 1357lm 15.5W	FGD-1001-N L 1001mm 1415lm 15.5W	FGC-1000-N L 1000mm 911lm 15.5W	FGB-1000-N L 1000mm 1339lm 15.5W	FGG-1000-N L 1000mm 1190lm 15.5W	FGO-1000-N L 1000mm 1465lm 15.5W	AF-1000-N L 1000mm 1721lm 15.5W	FB-1000-N L 1000mm 1721lm 15.5W
取付方法	固定クリップ ※FGS/FGD//FGB/FGGは 固定クリップが本体からはみ出さない新デザイン							両面テープ取付
最 小 施 工 寸 法 ※2								
備 考	※2 固定クリップまたはマグネットを使用して取り付けする際の施工寸法です。製品本体と造管材は密着させないでください。取り付ける造管材の材質によって放熱を考慮して施工してください。 設置有効寸法によっては、調光等の放熱対策が必要な場合がございます。事前にサンプル等でご確認ください。							